



## Extender KVM HDMI & USB Cat.6, 50m

No.: 39371

### Descrizione

- Extender entry level per il controllo remoto di un PC
- Invia segnali video a risoluzioni fino a Full HD 1080p / 1920x1200\* a 50m di distanza
- Supporta i segnali USB di tastiera e mouse - non supporta altre periferiche USB
- Installazione semplice e veloce, non necessita di alcun software
- 2 anni di garanzia

Questo KVM Extender consente di controllare un PC utilizzando un mouse, una tastiera ed un monitor alla risoluzione massima di Full HD 1080p o 1920x1200\* ad una distanza massima di 50m (150 piedi) utilizzando un cavo Cat.6 solid core (non incluso). Supporta segnali HDMI compreso 3D, 1080p24 Blu-ray, audio e HDCP.

Consiste in un trasmettitore da installare vicino al computer e un ricevitore da posizionare vicino alla consolle remota. Il ricevitore ha infatti porte USB per mouse e tastiera, una porta HDMI per il monitor e una porta Jack 3,5mm per l'audio stereo.

Il trasmettitore ha le stesse interfacce con una porta locale addizionale (bypass).

\*Nota Bene: i preset EDID sono relativi alla risoluzione 1920x1080p, altre risoluzioni compreso 1920x1200p sono disponibili tramite la funzione EDID cloning come indicato nel manuale.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Interfaccia Consolle: USB
- Standard delle Interfacce: HDMI 1.4, USB (HID)
- Larghezza di Banda Supportata: 4.95 Gbps
- Distanza Massima: 50m (164.04ft)
- Risoluzione Massima: 1920x1080@60Hz
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Stereo Analogico
- Porte Audio Separate: 1 x 3.5mm (Femmina)
- Protocollo di Trasmissione: -
- Mezzo Trasmissivo: 1 x Cavo Cat.6
- Classe Laser (solo per Fibra): -
- Lunghezza d'Onda (solo per Fibra): -
- Funzioni Particolari: -

## Connettori

- Interfacce KVM del Trasmettitore: 2 x HDMI (Femmina), 2 x USB Tipo A (Femmina), USB Tipo B (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)
- Porta di Estensione del Trasmettitore: RJ45 (Femmina)
- Interfacce Console del Ricevitore: HDMI (Femmina), 2 x USB Type A (Femmina), 3.5mm (Femmina)
- Porta di Estensione del Ricevitore: RJ45 (Femmina)
- Porte Bidirezionali: -
- Altre Interfacce: -
- Alimentazione: Presa DC 5.5/2.5mm

## Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 115x60x28mm (4.53x2.36x1.1in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.32kg (0.71lb) per unità
- Temperatura Operativa: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Umidità: 0 - 90% RH (Non Condensata)
- Assorbimento di Corrente: 5VDC 1.2A
- Colore: Nero

## Varie

- Tipo Confezione: Scatola di Cartone
- Dimensione Confezione: 260x170x65mm (10.24x6.69x2.56in)
- Peso Lordo: 1.14kg (2.51lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenuto della Confezione

- Trasmettitore e Ricevitore
- Cavo USB 2.0 A/B (circa 1.8m (5.91ft) – per il trasmettitore)
- 2 x Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US, AUS)
- Manuale LINDY

## Riferimenti per l'ordine

- No.: 39371
- EAN: 4002888393713

© LINDY 2021

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150