

**EATON**  
Powering Business Worldwide  
**EL1600USBIN**



Eaton Ellipse ECO 1600 DIN USB

### Generale

Configurazione rack/torre

Numero parte EL1600USBIN

Colore Nero

Potenza (VA/Watt) 1600/1000

**EcoControl** Sì, fino al 25% di risparmio energetico (disattivazione automatica delle periferiche inattive)

Dimensioni (HxWxD), mm 305 x 81 x 312

Peso (kg) 7.8

Garanzia Garanzia di 2 anni con sostituzione del prodotto inclusa la batteria; garanzia illimitata per le apparecchiature elettroniche collegate (paesi UE)

Sommario (la fornitura comprende i seguenti articoli)  
UPS with 8 outlets and input cable  
18-language User manual  
Intelligent Power Software suite CD  
USB Cable  
Safety instructions  
warranty of connected computer equipment

### Ingresso

Connessioni ingresso (1) IEC-320-C14



Variazione tensione in ingresso 184 V - 264 V (regolabile a 161 V - 284 V)

Protezione di ingresso Interruttore automatico resettabile

Tensione 230 V

Frequenza 50-60 Hz autoselezionabile

### Uscita

Tensioni 230 V (regolabile a 220 V, 230 V, 240 V)

Connessioni uscita (4) Schuko



(4) Schuko surge only



Compatibilità tecnologia Power Line 1 presa PLC

## Batteria

Tipo di batterie Piombo-acido, stagna, sostituibile

Indicatori di sostituzione delle batterie LED + allarme acustico

Test batterie Sì (automatico)

Avvio a freddo (senza alimentazione) Sì

Protezione scariche profonde 4 ore

## Comunicazione

Porte di comunicazione standard Porta USB (cavo in dotazione)

Software Power Management Software Intelligent Power Software di Eaton in dotazione (compatibile con: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)

## Ambiente

Protezione anti-sovratensioni Dispositivo di protezione da sovratensioni conforme alla IEC 61643-1

Prestazioni - Sicurezza - CEM IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, marchio CE

Protezione linee dati Tel/fax/modem/Internet/Ethernet

Per il miglioramento continuo del prodotto, le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.