



## DST-Mini XT, Mini Docking Station per Laptop USB C, con Supporto 4K su un Singolo Display o Full HD su Doppio Display & Ricarica

No.: 43323

HDMI® 4K, DP, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 1, Gigabit Ethernet, SD, Audio

### Descrizione

Aggiunge due porte USB Tipo A e una porta USB Tipo C (5Gbps), una porta HDMI® e DP 4K, Gigabit Ethernet e una porta audio a un laptop

Supporta risoluzioni 3840x2160@30Hz per un display HDMI® o DP e Full HD 1920x1080 per l'uso simultaneo di display HDMI® e DP

DisplayPort Alternate Mode

USB Power Delivery (PD 3.0 fino a 100W) per ricaricare il laptop mentre si utilizza DST-Mini XT

2 anni di garanzia

DST-Mini XT è la mini docking station Lindy più grande e ricca di funzioni. Realizzata in alluminio, questa docking station compatta è stata progettata per coloro che necessitano di una maggiore connettività aggiuntiva, in formato portatile.

### Extended Displays.

DST-Mini XT può supportare un singolo display con capacità 4k 30Hz attraverso le connessioni HDMI® o DisplayPort. È inoltre possibile configurare un doppio display con una risoluzione nitida Full HD1080p. Ciò rende questa docking la soluzione perfetta per creativi, Data Analyst o per chi lavora intensamente con i fogli di calcolo.

### Versatile.

Grazie alle connessioni HDMI® e DisplayPort, questa docking station apre un mondo di connettività per il vostro dispositivo. Offre Gigabit Ethernet, slot per schede SD, porte USB-C, SuperSpeed USB Tipo A e un jack per cuffie da 3.5mm. Per garantire il maggior numero di funzionalità in questo formato più piccolo, abbiamo incluso una porta USB di Tipo A multifunzionale. Grazie al trasferimento dati SuperSpeed (5Gbps) e alla specifica USB Battery Charging 1.2 tramite una sola porta, è possibile caricare dispositivi portatili, compresi i cellulari.

### Ricarica Pass-Through.

Grazie all'USB-C PD 3.0, collegando un caricatore USB-C al DST-Mini XT è possibile ottenere una ricarica rapida fino a 100W. Con Battery Charging 1.2, una delle porte USB di tipo A eroga 5 V e fino a 1,5 A per una ricarica più rapida. È sufficiente collegare un cavo USB-C per avere la certezza che tutti i dispositivi collegati siano completamente carichi e pronti all'uso.

### Plug-and-Play.

Questa docking station non richiede l'installazione di alcun driver. Ciò consente una perfetta implementazione su larga scala e un'esperienza di utilizzo ottimale.

## Dettagli Tecnici

### Specifiche

Interfacce: USB Tipo C a 1x HDMI® / 1x DP / 1x RJ45 / 2x USB Tipo A / 1x USB Tipo C / 1x SD / 1x Audio (combo)  
Larghezza di banda supportata: HDMI® 1.4 con 10.2Gbps, DP 1.2 con 21.6Gbps, USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 (5 Gbps), Gigabit LAN (10/100/1000 Mbps)

Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@30Hz

Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@30Hz (HDMI), 3840x2160@30Hz (DP), Connessione simultanea: 1920x1080

Chipset: VL102-Q4, VMM3332, RTL8153B, VL817, FE1.1S, GL823K, HS-100B, VL163, MP28167

Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3/4 con supporto DisplayPort Alternate Mode.

Windows, macOS, Linux, Android, Chrome OS.

Power Delivery: PD 3.0 up a 100W (20V 5A)

Supporto HDCP: HDCP 1.4

Supporto Audio: Supporto per la frequenza di campionamento audio 48/44.1kHz

Porte Audio separate: 1 porta Audio combo 3.5mm

Caratteristiche speciali: DisplayPort Alternate Mode, Supporto funzione MST Extended display, porta USB Tipo C

Femmina compatibile con alimentazione e dati, 1x porta per Battery charging 1.2

### Connettori

Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)

Uscite: 1x HDMI® (Femmina), 1x DisplayPort (Femmina), 1x RJ45 (Femmina), 2x USB Tipo A (Femmina), 1x USB Tipo C (Femmina) / 1x slot SD, 1x 3.5mm Audio (Femmina)

Alimentatore: 1 porta USB di Tipo C (Femmina) PD

### Caratteristiche Fisiche

Dimensioni LxAxP: 116.5x61x16mm (4.59x2.4x0.63in)

Lunghezza del cavo: 250mm (9.84in)

Materiale: Alluminio

Peso netto: 0.115kg (0.25lb)

Temperatura operativa: 0° - 55°C (32°F - 131°F)

Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C (-14°F - 158°F)

Tasso di umidità: 0 - 85% RH (senza condensa)

Alimentazione: Bus-powered

Colore: Grigio

### Varie

Tipo di confezione: Scatola di cartone

Dimensioni confezione: 150x137x120mm (5.91x5.39x0.79in)

Peso complessivo: 0.15kg (0.33lb)

Garanzia (Anni): 2

Conformità prodotto: CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS, California Proposition 65

### Contenuto Della Confezione

Mini Dock per Laptop USB 3.2 Tipo C

Manuale

### Riferimenti per l'ordine

No.: 43323

EAN: 4002888433235

© LINDY 2024

[LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona \(VA\) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790](#)

[Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC \[lindyitalia@twtcert.it\]\(mailto:lindyitalia@twtcert.it\) | e-mail \[info@lindy.it\]\(mailto:info@lindy.it\) | \[lindy.com\]\(http://lindy.com\)](#)

[Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH](#)

[C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741](#)

[RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150](#)