



Modello	ISW-PTBTE4G2MP
Sensore	1 / 2.9" CMOS
Risoluzione	2 Megapixel
Illuminazione	Color 0.01 Lux@F1.2 Bianco e Nero 0,001 Lux @ F1.2
Lente	3 mm F2.0
Angolo di visione	102°/54°/130°
Shutter	1 / 25 - 1 / 100,000 secondi
IR LED	ICR ad alte prestazioni
IR Distanza	10 Metri
WRD	Digital WDR
Compressione Video	H.264
Bit Rate	32Kbps - 2 Mbps
Risoluzione Massima snapshot	1920 x 1080 pixel
Frame rate	1-25 FPS
Capacità batteria	9.600 mAh litio
Stand-by life	fino a 10 mesi
Working life*	fino a 3 mesi
Impostazione Immagine	Supporta HD / SD , supporta Flip
Audio	Altoparlante / Microfono
Archiviazione	Supporta SD card (max 128GB), Cloud storage
Protocollo di comunicazione	DHCP
Integrazione	Amazon & Google IOT
Networking Standard	4G LTE / 3G GSM - Nano Sim
Wi-Fi Standard	-
Frequenza Wi-Fi	-
Sicurezza Wi-Fi - Dati	-
Allarmi	Motion Detection, Supporta PIR (max 10m - 120°)
Ai	Rilevamento Umano
Tasto Reset	Si
PTZ	No
Temperatura di lavoro	-20 / +50 C
Alimentazione	DC 5V 1A (Type-C) max 4,5W
Dimensione (mm)	158 x 103 x 200
Materiale	Plastica ABS
Peso (gr)	730
Grado di protezione	IP 65 (Uso Esterno)