

# Delock Antenna LTE SMA maschio 9 - 11 dB direzionale con cavo di collegamento (RG-58, 5 m) bianco esterno

## Descrizione

Questa antenna LTE Delock consente l'uso di varie bande LTE all'interno e all'esterno. È completamente compatibile con GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN a 2,4 GHz, ZigBee, DECT e Z-Wave.



### Articolo n. 12002

EAN: 4043619120024

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

## Specifiche

- Connettore: 1 x SMA maschio
- Banda LTE: 1 - 4; 7; 9; 10; 15; 16; 20; 23; 25; 27; 30; 33 - 41
- Gamma di frequenza: 698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Guadagno antenna: 9 - 11 dBi
- Polarizzazione: verticale
- Angolo fascio orizzontale: 70°
- Angolo fascio verticale: 55°
- Impedenza: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 60 °C
- Materiale custodia: ABS resistente ai raggi UV
- Colore: bianco
- Dimensioni (LxPxA): ca. 450 x 210 x 65 mm
- Tipo di cavo: coassiale
- Tipo di cavo: RG-58
- Colore del cavo: nero

- Attenuazione cavo: 0,5 dB @ 800 MHz per metro
  - Diametro cavo: ca. 5 mm
  - Lunghezza cavo con connettori: ca. 5 m
- 



















## Requisiti di sistema

- Dispositivi con una porta SMA femmina libera
- 

## Contenuto della confezione

- Antenna LTE
- Kit di montaggio su asta

Immagini



## General

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mounting type:        | pole |
| Protection category:  | IP55 |
| Suitable for indoor:  | Si   |
| Suitable for outdoor: | Si   |

## Interface

|            |                 |
|------------|-----------------|
| connector: | 1 x SMA maschio |
|------------|-----------------|

## Technical characteristics

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Frequency range:          | 1710 - 2700 MHz<br>698 MHz - 960 MHz |
| Antenna gain:             | 7 - 9 dBi                            |
| Beam width horizontal:    | 70°                                  |
| Beam width vertical:      | 55°                                  |
| Impedance:                | 50 Ω                                 |
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 60 °C                       |
| Polarisation:             | vertical                             |
| Power handling:           | 50 W                                 |
| VSWR:                     | 2,0                                  |

## Physical characteristics

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Antenna type:      | directional                |
| Weight:            | 1,2 kg                     |
| Cable category:    | coassiale                  |
| Cable type:        | RG-58                      |
| Cable attenuation: | 0,5 dB a 800 MHz per metro |
| Cable colour:      | black                      |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Cable length:   | 5 m (incl. connectors) |
| Cable diameter: | 5 mm                   |
| Lunghezza:      | 45.0 cm                |
| Width:          | 21.0 cm                |
| Height:         | 6.5 cm                 |
| Colour:         | bianco                 |