

Delock Industry Hub esterno 7 x USB 3.0 Tipo-A con protezione ESD 15 kV

Descrizione

Questo Hub USB solido del settore di Delock può essere collegato a un computer tramite l'interfaccia USB di Tipo-A. Espande il computer di sette connettori USB di Tipo-A, che supportano le specifiche di ricarica della batteria USB BC1.2. Pertanto, i dispositivi collegati come smartphone possono essere caricati più velocemente. Se necessario, un alimentatore opzionale o cavo di alimentazione opzionale può essere collegato alla presa di corrente.



Specifiche

- Connettori:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-B femmina >
 - 7 x USB 3.0 Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2
 - 1 x jack 9 – 40 V CC
 - 1 x connettore di alimentazione terminale a 3 pin
- Chipset: VIA VL811+
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 8 x indicatore LED
- Porte USB con martinetti
- Solida struttura di metallo
- Staffe per montaggio a parete rimovibili
- Alimentazione: alimentato tramite Bus o Autoalimentato
- Alimentatore flessibile da 9 V a 40 V
- Rilevamento automatico della polarità d'ingresso dei connettori di alimentazione
- Protezione ESD fino a 15 kV per tutte le porte
- Dimensioni (LxPxA): ca. 158 x 80 x 32 mm
- Colore: nero
- Plug & Play

Specifica del connettore di alimentazione

- 9 - 40 V
- Dimensioni:
 - interno: \varnothing ca. 2,1 mm
 - esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 9 mm

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 3.16.x, ex Mac OS 10.9
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Hub USB
- 1 x cavo USB A maschio per USB B maschio, lunghezza ca. 1 m
- 2 x staffe di montaggio a parete
- 1 x supporto per guida DIN da 35 mm

Articolo n. 63311


EAN: 4043619633111

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

- 1 x morsettiera a 3 pin
- Manuale utente

Immagini



- ① 1 x USB 3.0 Type-A female
- ② 7 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
- ③ 1 x 3 pin terminal power connector
- ④ 1 x 9 - 40V DC jack

General	
Function:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Indicatore LED:	8 x
Interface	
Connettore 1:	1 x USB 3.0 Type-B female
Connettore 2:	7 x USB 3.0 Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connector 3:	1 x jack 9 – 40 V CC
connector 4:	1 x 3 pin terminal power connector
Physical characteristics	
Lunghezza:	158 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Colour:	nero