



Extender Cat.6 KVM HDMI & USB, 120m

No.: 39381

Estende segnali HDMI e USB tramite un cavo Cat.6

Descrizione

- Estende segnali HDMI e USB fino a 120m su cavo di rete Cat.6
- Supporta risoluzioni HDMI fino a FullHD
- Porta HDMI loop-out per collegare un ulteriore monitor al trasmettitore
- Supporta PoC (Power over Cable), richiedendo il collegamento di un solo alimentatore da uno dei due lati dell'installazione
- 2 anni di garanzia

L'extender KVM Cat.6 HDMI e USB 120m di Lindy è una soluzione end-to-end completa e affidabile per controllare un dispositivo sorgente come un PC da una singola tastiera, un mouse e uno schermo su lunghe distanze tramite cavo di rete Cat.6.

Supporta risoluzioni fino a Full HD 1920x1080, ideale per applicazioni KVM ad alte prestazioni e per la creazione di digital signage in ambito retail o allestimenti suggestivi in grandi sale conferenze o auditorium.

La funzionalità PoC (Power over Cable) offre ulteriore flessibilità; questa permette di alimentare il sistema parallelamente alla trasmissione dei dati attraverso un cavo di rete Cat.6 in una connessione punto a punto tra il trasmettitore e il ricevitore, il che significa che è necessaria una sola fonte di alimentazione sul trasmettitore. Ideale quando le prese di corrente sono limitate sul lato del ricevitore nell'installazione.

Le porte USB consentono di collegare un mouse e una tastiera al ricevitore per controllare un dispositivo sorgente USB come un PC o un portatile. L'extender è dotato di un'uscita HDMI loop-through sul trasmettitore che permette la visualizzazione simultanea sia del display locale che di quello remoto. Questa versatilità fornisce una soluzione adatta per l'uso in vari scenari come ad esempio impianti di proiezione didattici, home cinema, console di entertainment o fiere.

Nota Bene: questo prodotto non è progettato per essere usato insieme ad apparati di rete attivi, deve essere usato solo in una connessione punto a punto.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Standard delle Interfacce: HDMI 1.4, USB 1.1
- Larghezza di Banda Supportata: 4.95 Gbps
- Distanza Massima: 120m (393ft)
- Risoluzione Massima: 1920x1080@60Hz

- Supporto HDCP: 2.2
- EDID Pass Through: Pass-through
- Supporto Audio: HDMI Audio Pass-through
- Porte Audio Separate: -
- Supporto IR: -
- Supporto CEC: Pass-through
- Interfaccia Seriale: -
- Protocollo di Trasmissione: -
- Mezzo Trasmissivo: 1 x Cat.6
- Classe Laser (solo per Fibra): -
- Lunghezza d'Onda (solo per Fibra): -
- Funzioni Particolari: Porta HDMI Loop Out
PoC (Power over Cable)

Interfacce

- Ingressi del Trasmettitore: HDMI Tipo A (Femmina), USB Tipo A (Femmina)
- Uscite del Trasmettitore: HDMI Tipo A (Femmina), RJ-45 (Femmina)
- Ingressi del Ricevitore: RJ-45 (Femmina)
- Uscite del Ricevitore: HDMI Tipo A (Femmina), 2 x USB Tipo A (Femmina)
- Porte Bidirezionali: -
- Alimentazione: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 95x80x16mm (3.74x3.15x0.63in) per unità
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.5kg (1.1lb)
- Temperatura Operativa: -5°C - 55°C (23°F - 131°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -25°C - 70°C (-13°F - 158°F)
- Umidità: 10 - 90% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 12VDC 1A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 240x180x60mm (9.45x7.09x2.36in)
- Peso Lordo: 0.8kg (1.76lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

- Extender KVM HDMI, Trasmettitore
- Extender KVM HDMI, Ricevitore
- Cavo USB tipo A maschio a tipo A maschio, 1m
- 4 x staffe con viti
- Alimentatore multi-country (UK, EU, US & AUS)
- Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine

- No.: 39381
- EAN: 4002888393812

© LINDY 2023

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150