

Cod. 491929193

MKC-3H380 sono la nostra nuova serie di alimentatori switching. Includono diverse caratteristiche di sicurezza come protezione da cortocircuito, interruzione termica automatica e interruzione automatica del sovraccarico.

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso: 100/240VAC 50/60Hz 0,16 A

Uscita: 5/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 VDC

Connettore: 2.5x12 - 3.5 - 5.0x2,11 - 3.5x1.35 - 5.5x1.5 - 5.5x2.5mm

Potenza: 36W

Corrente di uscita: 3000mA MAX



ISTRUZIONI

POLARITÀ: Determinare la polarità (+ o -) dell'unità e impostare la polarità in base alla polarità dell'unità elettronica. La polarità può essere trovata sull'unità o nel manuale dell'utente.

IMPORTANTE: se l'unità non funziona correttamente, verificare IMMEDIATAMENTE l'impostazione di polarità. Rimuovere l'unità quando non in uso.

AVVERTENZE

- EVITARE DI USARE IN LUOGHI UMIDI E ALLA DIRETTA ESPOSIZIONE DEI RAGGI SOLARI.
- EVITARE IL CONTATTO CON LIQUIDI DI QUALSIASI NATURA.
- TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- SE L'ALIMENTATORE NON VIENE UTILIZZATO, STACCARLO DALLA PRESA DI CORRENTE.
- ONDE EVITARE PERICOLI DI SHOCK ELETTRICI O USTIONI SE IL CAVO O LO STESSO ALIMENTATORE SONO DANNEGGIATI, NON TENTARE DI APRIRE O RIPARARE L'ALIMENTATORE, MA RIVOLGERSI A PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
- USARE IN AMBIENTI INTERNI

Conformità

La presenza del simbolo del bidone barrato indica che:



Questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata. Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.



SWITCHING ADAPTOR 5-24VDC 3000mA MAX



Cod. 491929193

MKC-3H380 is our newest Switching Power Supply that incorporate several safety features such as short-circuit protection, automatic thermal cutoff and automatic overload cutoff.

TECHNICAL SPECIFICATION

Input: 100/240VAC 50/60Hz

Output: 5/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 VDC

Plug: 2.5x12 - 3.5 - 5.0x2,11 - 3.5x1.35 - 5.5x1.5 - 5.5x2.5mm

Power: 36W

Voltage: 3000mA MAX



INSTRUCTIONS

POLARITY: Determine the polarity (+ or -) of the unit and set the polarity according to the polarity of the electronic unit. The polarity can be found on the unit or in the user manual.

IMPORTANT: If unit does not operate properly, check the polarity setting IMMEDIATELY.
Remove the unit when not in use.

WARNINGS

-AVOID TO USE IN WET PLACES AND DIRECT EXPOSURE OF SOLAR RAYS.

-AVOID CONTACT WITH LIQUIDS OF ANY NATURE.

-KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

-IF THE POWER SUPPLY IS NOT USED, REMOVE IT FROM THE CURRENT OUTLET.

-IN ORDER TO AVOID ELECTRIC SHOCK HAZARDS OR BURNS IF THE CABLE OR THE POWER SUPPLY IS DAMAGED, DO NOT ATTEMPT TO OPEN OR REPAIR THE POWER SUPPLY, BUT CONTACT QUALIFIED TECHNICAL PERSONNEL.

INDOOR USE ONLY

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



Made in China

Melchioni Ready S.r.l.

Via Colletta, 37 - 20135 Milano

Tel. 02 49486000 | www.melchioni-ready.com